

# TABLAS TÉCNICAS

| Modelo  |                          | DSM-9KIDB                           | DSM-12KIDB                          | DOSM-18KIDB                         |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Código  |                          | 3NDA8541                            | 3NDA8542                            | 3NDA8546                            |
| Potencia frigorífica / calorífica (mín.-máx.) | kW                       | 2.50 (0.50~3.35) / 2.80 (0.50~3.50) | 3.20 (0.60~3.60) / 3.40 (0.60~4.40) | 5.20 (2.14~5.80) / 5.40 (2.58~5.92) |
|   | kcal/h                   | 2150 (430~2881) / 2408 (430~3010)   | 2752 (516~3096) / 2924 (516~3784)   | 4472 (1840~4988) / 4644 (2217~5092) |
| Potencia absorbida frigorífica / calorífica   | kW                       | - / -                               | - / -                               | 1.45 / 1.30                         |
| SEER / SCOP                                   | W/W                      | 6.3 / 4.15                          | 6.3 / 4.15                          | 6.3 / 4.15                          |
| Clase energética frigorífica / calorífica     |                          | A++ / A+                            | A++ / A+                            | A++ / A+                            |
| Alimentación eléctrica                        | V / Ph / Hz              | 230 / 1 / 50                        | 230 / 1 / 50                        | 230 / 1 / 50                        |
| Intensidad absorbida                          | A                        | -                                   | -                                   | 6.43                                |
| Cable de alimentación                         | n° x s                   | (U.E.) 2x2.5+T                      | (U.E.) 2x2.5+T                      | (U.E.) 2x2.5+T                      |
| Cable de interconexión                        | n° x s                   | 3x2.5+T                             | 3x2.5+T                             | 3x2.5+T                             |
| Caudal de aire Unidad Interior (A/B)          | m³/h                     | 550 / 300                           | 550 / 300                           | -                                   |
| Caudal de aire Unidad Exterior                | m³/h                     | -                                   | -                                   | 2600                                |
| Presión sonora (A/M/B)                        | dB(A)                    | 40 / 35 / 28                        | 42 / 35 / 29                        | -                                   |
| Presión sonora Unidad Exterior                | dB(A)                    | -                                   | -                                   | 55                                  |
| UI máximas conectables                        | n°                       | -                                   | -                                   | 2                                   |
| Diámetro líneas frigoríficas líquido / gas    | Pul.                     | 1/4" / 3/8"                         | 1/4" / 3/8"                         | 1/4" / 3/8"                         |
| Distancia máxima Total / Vertical             | m                        | -                                   | -                                   | 20 / 10                             |
| Refrigerante                                  | Tipo                     | R-32                                | R-32                                | R-32                                |
| Carga de refrigerante                         | Kg (TCO <sub>2</sub> eq) | -                                   | -                                   | 1.05 (0.709)                        |
| Carga adicional/distancia precarga            | g/m-m                    | -                                   | -                                   | 20 / 5                              |

## Peso y dimensiones

### Unidad interior

#### DSM-9KIDB / DSM-12KIDB


|  |   |   |
|--|---|---|
|  8.5 kg |  | Ancho 773 mm<br>Fondo 185 mm<br>Alto 250 mm |
|--|---|---|

### Unidad exterior

#### DOSM-18KIDB

|   |   |   |
|---|---|---|
|  43 Kg |  | Ancho 899 mm<br>Fondo 378 mm<br>Alto 596 mm |
|---|---|---|

## Rango de funcionamiento



## Combinaciones disponibles

| Modelos     | ASD 9 K2i-DB | ASD 9 12 K11i-DB |
|-------------|--------------|------------------|
| Códigos     | 3NDA8540     | 3NDA8545         |
| Combinación | 9+9          | 9+12             |