

Línea de lavado

Lavavasos

FAST

Características principales:

- Puerta en doble pared para una menor dispersión térmica.
- Modelos construidos con cuba y guías soldadas para una mayor robustez y más fácil limpieza.
- Dosificador abrillantador hidráulico regulable manualmente.
- Brazos de lavado inferiores y superiores de última generación para una mejor distribución del agua, y un ahorro de energía.
- Interfaz electromecánica.
- Óptimos resultados de lavado gracias a las resistencias potenciadas que garantizan la correcta temperatura de lavado y aclarado en ciclos sucesivos (uso intensivo).
- Modelos con 2 cestas para vasos y 1 cesta para cubiertos en dotación.
- Modelo FAST 140BD: con la bomba de desagüe montada.



Puerta en doble pared para una menor dispersión acústica y térmica.



En el modelo FAST 140 caben platos de un diámetro de 27 cm.

Altura máxima cm.	FAST 130	FAST 140
	25	25,5
		27

Características técnicas

Modelos		FAST 130	FAST 140 FAST 140 BD
Tamaño cesta	mm	350 x 350	400 x 400
Altura máx lavado	mm	250	255
Volumen cuba/calderín	l	9/2,6	11/2,6
Resistencia cuba	W	600	600
Resistencia calderín	W	2600	2600
Presión min. Agua	bar	2	2
Potencia eléctrica	W	3400	3500
Tensión / fases	V/nº	220/2	220/2
Bomba de lavado	W	200	300
Temperatura de lavado	°C	60	60
Temperatura de aclarado	°C	65	65
Consumo agua en aclarado	l/ciclo	2	2,2
Ciclo lavado (ciclo 1/ciclo 2)	seg.	120	120
Ancho	mm	400	440
Fondo	mm	480	530
Alto	mm	640	670

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

LAVAVASOS

SERVICIOS OPCIONALES*



Instalación, montaje y puesta en marcha



Mantenimiento, revisión y puesta a punto



Garantía total



Garantía mano de obra



Formación de producto



Personalización de proyectos



FAST 130

FAST 140

Modelos	ANALÓGICO		
	FAST 130	FAST 140	FAST 140 BD
Código	7FEB0066	7FEB0071	7FEB0072
Accesorios	Kit bomba desagüe Fast 130-140-141	Dosif. detergente Fast 130-140-141-160	
	Código	7FEB9023	7FEB9012

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239