

Equipos frigoríficos

Split BT - Evaporador inclinado

PRODUCTO
PREMIUM

LSK

Características principales:

- Equipos split.
- Rango de temperatura de -25 °C / -18 °C.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Desescarche por resistencias eléctricas.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Preinstalación de la iluminación.
- Cable de resistencia para la puerta.
- Cable para la conexión del evaporador y condensador con conectores rápidos.
- Presostato alta y baja presión de serie.
- Panel de control independiente.
- R404A precargado.

Ver dimensiones al final de esta sección.

Tabla de selección rápida

Modelo	M ³
LSK1100	3,5
LSK1120	5
LSK1170	6,5
LSK2170	11
LSK2200	15
LSK2250	19,5
LSK3250	23
LSK3300	27,5
LSK3400	35

Características técnicas

Modelos		LSK1100	LSK1120	LSK1170	LSK2170	LSK2200	LSK2250
Temperatura	°C	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18
Potencia frigorífica	W	890	1150	1400	1500	1800	2600
Instalación	Tipo	Suelo	Suelo	Suelo	Suelo	Suelo	Suelo
Volumen	m ³	3,5	5	6,5	11	15	19,5
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Alim. eléctrica	V/nº/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Potencia eléctrica	W	890	1150	1400	1800	2600	2270
Intensidad máx.	A	5,5	7,1	8,7	9,3	3,7	5,4
Peso unidad interior	kg	9	9	9	16	16	16
Peso unidad exterior	kg	50	52	52	63	65	65
Diámetro aspiración	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Diámetro líquido	pulg.	5/16"	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"	3/8"

Potencia calculada para temp. ext. +32 °C

Volumenes indicados para aislamiento de 100 mm, suelo aislado y temperatura interior de -18 °C

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SPLIT BT - EVAPORADOR INCLINADO

SERVICIOS OPCIONALES*



Puesta en marcha



Garantía total



Formación

NUEVO



LSK

Cámaras y equipos frigoríficos

Modelos	LSK1100	LSK1120	LSK1170	LSK2170	LSK2200	LSK2250	LSK3250	LSK3300	LSK3400
Código	ONTB0083	ONTB0084	ONTB0085	ONTB0086	ONTB0087	ONTB0088	ONTB0089	ONTB0090	ONTB0091

LSK2250	LSK3250	LSK3300	LSK3400
-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18
2600	2750	2600	3400
Suelo	Suelo	Suelo	Suelo
19,5	23	27,5	35
R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
5,4	5,7	5,4	7
16	24	24	24
65	85	85	87
2270	2440	2710	3140
5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.